

782 XL / 783 XL**XL****TECHNICAL FEATURES**

- Easy blade tensioning device
- Powerful 950 W single phase motor with digital electronic speed regulator "Constant speed" with amperometric limiting device (ART. 783XL)
- Two speeds, electronic switch (ART. 782XL).
- Anti-reset safety function
- Arm-locking device for easy handling

STANDARD EQUIPMENT

- Adjustable bar stop-rod for mass-produced cuts (L=500 mm)
- Blade cleaning felt spares kit
- Filter-circuit for electromagnetic interference damping according to rules in force

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tensor de la hoja práctico de usar
- Potente motor 950 W con regulación electrónica de velocidad "Velocidad constante", con limitador amperimétrico (ART. 783XL)
- 2 velocidades de conmutación electrónica (ART. 782XL)
- Sistema de seguridad anti-arranque
- Dispositivo de bloqueo arco para facilitar el transporte

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Varilla de sujeción de la barra regulable, para realizar cortes en serie (L=500 mm)
- Kit de recambio filtro de limpieza de la hoja
- Circuito-filtro para la eliminación de interferencias electromagnéticas conforme con las normativas vigentes

**PATENTED****CUTTING CAPACITY / CAPACIDAD DE CORTE**

0°	100x85 mm	105 mm	95x95 mm
45°	65x60 mm	65 mm	65x65 mm

782 XL	950	1335x13x0,65	8/12*	60/80	730x390x500	16
783 XL	950	1335x13x0,65	8/12*	30 ÷ 80	730x390x500	16

*Standard bimetal cobalt blade / De serie hoja bimetálica al cobalto • 230 Volt - Hz 50 single-phase motor / Motor monofásico 230 Volt - Hz 50



ART.	CODE / CÓDIGO
782 XL	8.48.36.22



**ELECTRONIC
SPEED
REGULATION
REGULACIÓN
ELECTRÓNICA
DE VELOCIDAD**