

784 XL**XL****TECHNICAL FEATURES**

- Innovative blade tensioning device with clutch to check and adjust the proper tensioning of the blade (patented)
- Powerful 1200 W universal motor
- Digital electronic speed regulator "Constant Speed" with amperometric limiting device
- Die-cast vice with prismatic guides
- Easy to carry: only 17 kg

STANDARD EQUIPMENT

- Adjustable bar stop-rod for mass-produced cuts
- Tool for changing blade
- Filter-circuit for electromagnetic interference damping according to rules in force

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Innovador tensor mediante embrague para el control y la regulación del correcto tensado de la hoja (patentado)
- Potente motor universal 1200 W
- Regulación electrónica de velocidad "velocidad constante", con limitador amperimétrico y protección térmica
- Mordaza moldeada a presión con guías prismáticas
- Sólo 17 kg de peso para la máxima portabilidad

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Varilla tope regulable para realizar cortes en serie
- Herramienta para el cambio de la hoja
- Circuito-filtro para la eliminación de interferencias electromagnéticas conforme con las normativas vigentes

ART.	CODE / CÓDIGO
784 XL	8.48.50.23

PATENTED**WITHOUT LUBRICATION
SIN LUBRICACION**

MAX 120 mm


**WORK TABLE AND
GONIOMETER KIT
(ALSO FOR ART.780XL, 782XL,
783XL ON REQUEST)**
**KIT MESA DE TRABAJO Y
GONIÓMETRO (TAMBIÉN PARA
ART.780XL, 782XL, 783XL BAJO
PEDIDO)**


- Cutting capacity up to $\varnothing$ 120 mm and up to $\square$ 120 x 115 mm
- Capacidad de corte hasta $\varnothing$ 120 mm y hasta $\square$ 120 x 115 mm



- Powerful motor with digital electronic speed regulator
- Potente motor con regulación electrónica de velocidad

CUTTING CAPACITY / CAPACIDAD DE CORTE

0°	120x115 mm	120 mm	119x119 mm
45°	85x70 mm	85 mm	80x80 mm



1200 WATT




1440x130x0,65



8/12*



30 ÷ 80



900x400x520



17

*Standard bimetal cobalt blade / De serie hoja bimetálica al cobalto • 230 Volt - Hz 50 single-phase motor / Motor monofásico 230 Volt - Hz 50