

785 XL**XL**

ART.

785 XL

CODE / CÓDIGO

8.48.60.26

TECHNICAL FEATURES

- Unique and great cutting capacity:
 205 x 150 mm
- Powerful 1600 Watt motor with two speeds electric switchover and thermal protection
- Blade tensioning system fitted with light indicator
- Easy to carry

STANDARD EQUIPMENT

- Adjustable bar stop-rod for massproduced cuts (L=500 mm)
- Handles for easy handling
- Filter-circuit for electromagnetic interference damping according to rules in force

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Gran capacidad de corte:
 205 x 150 mm
- Potente motor 1600 W dos velocidades de conmutación eléctrica, con protección térmica
- Tensor de la hoja práctico de usar con indicador visual
- Fácil de transportar

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Varilla tope regulable, para realizar cortes en serie (L=500 mm)
- Asas para el transporte
- Circuito-filtro para la eliminación de interferencias electromagnéticas conforme con las normativas vigentes

**WITHOUT LUBRICATION
SIN LUBRICACION**

MAX 205 mm

PATENTED

- Exclusive "rototranslating" arm system (patented)
- Sistema exclusivo del brazo "rototraslación" (patentado).



- Ideal for cutting large profiles like conduits and profiles
- Ideal para el corte de grandes perfiles como los conductos y tubulares.

CUTTING CAPACITY / CAPACIDAD DE CORTE

			
0°	205x150 mm	152 mm	150x150 mm
45°	105x95 mm	106 mm	102x102 mm

1600 


1735x13x0,9



14*



60 ÷ 80



1000x390x570



38

*Standard bimetal cobalt blade / De serie hoja bimetálica al cobalto •  230 Volt - Hz 50 single-phase motor / Motor monofásico 230 Volt - Hz 50