



VIDEO

**LASER
LIGHT**



PATENTED

FASTER 1 MÁS VELOZ
40%

TECHNICAL FEATURES

- Up to 40% faster cutting compared to the traditional bandsaw thanks to the opposite rotation direction of the bandsaw blade ("NG SYSTEM")
- 5 pre-set cutting modes
- Innovative blade tensioning device with clutch to check and adjust the proper tension of the blade (patented)
- Low voltage start button power
- Adjustable left cutting angle from 0° to 45°
- Sturdy die-cast aluminium base with integrated vice

STANDARD EQUIPMENT

- Adjustable bar stop-rod for massproduced cuts (L=500 mm)
- Filter-circuit for electromagnetic interference damping according to rules in force

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Reducción del tiempo de corte hasta un 40% respecto a una sierra tradicional gracias al sentido de rotación contrario de la hoja ("NG SYSTEM")
- 5 modos de corte programados
- Innovador tensor mediante embrague para el control y la regulación del correcto tensado de la hoja (patentado)
- Botón de inicio de baja tensión
- Ángulo de corte regulable de 0° a 45° izquierda
- Robusta base de aluminio fundido a presión con vicio integrado

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Varilla tope regulable para realizar cortes en serie (L=500 mm)
- Circuito-filtro para la eliminación de interferencias electromagnéticas conforme con las normativas vigentes

CUTTING CAPACITY / CAPACIDAD DE CORTE

0°	110x85 mm	105 mm	100x100 mm
45°	75x37 mm	74 mm	72x72 mm



950 WATT




1335x13x0,65 mm



8/12"



35 ÷ 80 M/min



730x390x500 mm



17 Kg

*Standard bimetal cobalt blade / De serie hoja bimetálica al cobalto

⚡ 230 Volt - Hz 50 single-phase motor / Motor monofásico 230 Volt - Hz 50